

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania  
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie nakładki asfaltowej  
ADRES INWESTYCJI : odgałęzienie ulicy Polnej w Godowie  
INWESTOR : Gmina Godów  
ADRES INWESTORA : 44-340 Godów, ul. 1 Maja 53  
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Fros  
DATA OPRACOWANIA : 8.08.2019

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
8.08.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Droga</b>			
1	kalkulacja indywidualna	Koszt obsługi geodezyjnej - wskazanie kamieni granicznych - 6 szt.	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
2	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.13	km		
			km	0.13	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.13</b>
3	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 130*3.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	442.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>442.00</b>
4	KNR 2-31 d.1 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 130*3.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	442.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>442.00</b>
5	KNR 2-31 d.1 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm 130*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	390.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>390.00</b>
6	KNR 2-31 d.1 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. poz.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	390.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>390.00</b>
7	KNR 2-31 d.1 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych 1	szt.		
			szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
8	KNR 2-31 d.1 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 2	szt.		
			szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
9	KNR 2-31 d.1 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem poz.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	390.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>390.00</b>
10	KNR 2-31 d.1 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm poz.9	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	390.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>390.00</b>
11	KNR 2-31 d.1 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. poz.9	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	390.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>390.00</b>
12	KNR 2-31 d.1 0116-05 analogia	Pobocze z kruszywa łamanego z żużla wielkopieczowego - grub.warstwy po zagęszcz. 8 cm 130*0.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	52.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.00</b>
13	KNR 2-31 d.1 1402-02	Ręczne plantowanie poboczny 130	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	130.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.00</b>
14	kalkulacja indywidualna	Koszt obsługi geodezyjnej - inwentaryzacja powykonawcza. 1	kpl		
			kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>2</b>		<b>Zjazdy</b>			
15	KNR 2-01 d.2 0206-05	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km 30*0.4	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	12.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.00</b>
16	KNR 2-01 d.2 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 12 30	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	30.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
17	KNR 2-31 d.2 0104-03	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm poz.16	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	30.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
18	KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm poz.16	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	30.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
19	KNR 2-31 d.2 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm poz.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
20	KNR 2-31 d.2 0503-01 analogia	Wjazdy z mieszanki grysowo-żwirowej asfaltowej - grub.warstwy po zagęszcz. 3 cm poz.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
21	KNR 2-31 d.2 0503-02	Wjazdy z mieszanki grysowo-żwirowej asfaltowej - każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. za dalsze 2 cm Krotność = 2 poz.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>