

ZESTAWIENIE MONTAŻOWE LINII
napowietrznej ośw. Ulicy
przy ul. Olszyńskiej w Godowie

Lp.	NUMER SŁUPA:	ISTN. A	PROJ. 1	PROJ. 2	PROJ. 3	PROJ. 4	PROJ. 5	PROJ. 6	PROJ. 7	PROJ. 8	PROJ. 9	PROJ. 10	PROJ. 11	PROJ. 12	PROJ. 13	PROJ. 14	PROJ. 15	PROJ. 16	PROJ. 17	PROJ. 18	PROJ. 19	Razem.	Jedn.
	Typ słupa:	ŻN	N-10,5/E4,3	N-10/ŻN	N-10/ŻN	N-10/ŻN	ON-10,5/E6	N-10/ŻN	N-10/ŻN	P-10/ŻN	P-10/ŻN	P-10/ŻN	P-10/ŻN	N-10/ŻN	ON-10,5/E6	N-10/ŻN	P-10/ŻN	N-10/ŻN	ON-10,5/E6	N-10/ŻN	P-10/ŻN		
	Wyszczególnienie:																						
	Żerdzie																						
1.	Żerdź typu E-10,5/6						1								1					1		3	szt.
2.	Żerdź typu E-10,5/4,3		1																			1	szt.
3.	Żerdź typu 10/ŻN			1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1	15	szt.
	Ustój		UB2	UB1/ŻN	UB1/ŻN	UB1/ŻN	UB2	UB1/ŻN	UB1/ŻN	UB1/ŻN	UB1/ŻN	UB1/ŻN	UB1/ŻN	UB1/ŻN	UB2	UB1/ŻN	UB1/ŻN	UB1/ŻN	UB2	UB1/ŻN	UB1/ŻN		
4.	Płyta stopowa (trylinka)		1				1								1				1			4	szt.
5.	Beton B15		0,8	0,39	0,39	0,39	0,8	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,8	0,39	0,39	0,39	0,8	0,39	0,39	9,05	m3
	Połączenie uziemienia																						
6.	Bednarka stalowo-ocynkowana Fe-Zn 25x4	7,5																				7,5	m
7.	Taśma stalowa z klamerkami COT 37.1+COT36 Ensto	8																				8	szt.
8.	Śruba z nakrętką i podkładką sprężystą M10x25	2																				2	szt.
	Uziom nN typu	TP1+2x3																					
9.	Bednarka ocynkowana Fe-Zn 30x4	24,5																				24,5	m
10.	Uziom szpilowy stalowy ocynkowany ϕ 18mm dł. 3m	3																				3	szt.
11.	Śruba z nakrętką i podkładką sprężystą M8x25	4																				4	szt.
12.	Śruba z nakrętką i podkładką sprężystą M10x25	2																				2	szt.
	Oświetlenie uliczne																						
13.	Rura osłonowa BE75	5																				5	m
14.	Rura termokurczliwa	1																				1	m
15.	Uchwyt dystansowy SO 79.6	10																				10	szt.
16.	Hak do słupów okrągłych SOT39 Ensto	1																				1	szt.
17.	Taśma stalowa COT 37.1	5																				5	m
18.	Klamerka COT36	5																				5	szt.
19.	Hak wieszakowy SOT21.1 Ensto		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	szt.
20.	Hak nakretkowy PD 2.2						1								1				1			3	szt.
21.	Uchwyt odciągowy SO117.225S Ensto	1					2								2				2			7	szt.
22.	Uchwyt przelotowo-narożny SO 130			1	1	1		1	1	1	1	1	1	1		1	1	1		1	1	15	szt.
23.	Uchwyt narożny SO 136		1																			1	szt.
24.	Zacisk jednostronnie przebijający izolację SLIP22.12 Ensto	2																				2	szt.
25.	Zacisk odgałęźny AL./AL. 37.1	2																				2	szt.
26.	Konstrukcja mocująca wysięgnik oprawy KW-1			1		1		1		1		1		1		1		1		1		9	szt.
27.	Obejma OG-10			2		2		2		2		2		2		2		2		2		18	szt.
28.	Wysięgnik 1-ram l=1,5m			1		1		1		1		1		1		1		1		1		9	szt.
29.	Oprawa oświetleniowa SGS 102/100W			1		1		1		1		1		1		1		1		1		9	szt.
30.	Żarówka SON-T 100W			1		1		1		1		1		1		1		1		1		9	szt.
31.	Przewód YDY 3x1,5			3		3		3		3		3		3		3		3		3		27	m
32.	Ostona bezpiecznikowa SV19.25 Ensto			1		1		1		1		1		1		1		1		1		9	szt.
33.	Wkładka bezpiecznikowa BiWt 6A			1		1		1		1		1		1		1		1		1		9	szt.
34.	Zacisk dwustronnie przebijający izolację SL11.118 Ensto			2		2		2		2		2		2		2		2		2		18	szt.
35.	Ostona końca przewodu PK99.2595 Ensto	2																				2	szt.
36.	Ogranicznik przepięć SE30.166	1																				1	szt.